

Bona Mix Colour

Лист технической информации

Bona Mix Colour - концентрированная пигментная паста для применения с тонирующими «Bona Rich Tone» и «Bona Nordic Tone», а также и для других водно-дисперсионных составов. Добавив один из выбранных пигментов в тонировку - поможет усилить или изменить её цвет, а также создать дополнительный эффект обрабатываемой поверхности древесины.

Тех. данные

Тип:	концентрированная пигментная паста
Разбавление:	250 мл. на 5 л. тонировки (5%)
Цвет:	Чёрный, серый, белый, махагон и орех
Маркировка:	Не подлежит
Очистка рабочих инструментов:	Сразу после использования инструменты очищаются водой
Срок хранения:	Не менее 3 лет с даты производства в закрытой заводской упаковке
Хранение и транспортировка:	Хранить не ниже +5°C, оберегать от мороза. Летом хранить в прохладной среде (не выше +25°C)
Утилизация тары:	В соответствии с местным законодательством
Поставка расфасовок:	250 мл.

Применение

1. Перед использованием тщательно встряхните банку с материалом «Bona Mix Colour», а потом добавьте максимально 5% выбранного вами пигмента в тонировку «Bona Rich Tone» или «Bona Nordic Tone» и тщательно перемешайте их между собой.
2. Равномерно нанесите материал при помощи аппликатор-швабры с насадкой из микрофибры или мягкой широкой кистью. Наносите материал плавными движениями поочередно, поперёк и в направлении волокон древесины. Следите за тем, чтобы граница покрытия всегда оставалась влажной и избегайте образования лужиц и нахлёстов. После этого дайте поверхности хорошо высохнуть в течение 5-10 часов.
3. Затем нанесите на поверхность дополнительный защитный слой масла «Bona Craft Oil / Bona Craft Oil 2K», и/или масло с твёрдым воском «Bona Hard Wax Oil». При этом соблюдайте указания листа технической информации к данному продукту.

Уведомление по применению:

Наши предложения и рекомендации тщательно составляются на основе наших общих коммерческих условий и предоставленной нам информации. Рекомендации по пользованию и применению осуществляются честно и добросовестно, не претендуют на абсолютную полноту и не освобождают пользователей от собственной проверки предложений и продуктов на их соответствие планируемой области применения (например, тестирования на пробной поверхности в соответствии с нормой DIN 18356). Мы исходим из того, что будут учитываться рекомендации на упаковках, этикетках, листах технической информации, рекомендации по использованию, применению и работе, а также учитываться общеизвестные технические инструкции и нормы и что исполнение работ будет производиться профессионалом паркетных работ в соответствии с соответствующими правилами. С публикацией этих данных все предыдущие информации об этом продукте утрачивают свою силу.

Finishing



Bona[®]